

Ručně vedený paletový vozík

HPT A25



HPTA2520220801DS

Ručně vedený paletový vozík

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA					
1.2	Model			A25/800	A25/1150
1.3	Pohon			ruční	ruční
1.4	Provozní typ			chodící obsluha	chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg	2500	2500
HMOTNOST					
2.1	Celková hmotnost		kg	68	70/71
KOLA					
3.1	Typ kol			PTP	PTP/RTP
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x	mm	Ø200x50	Ø200x50
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x	mm	Ø 80x70	Ø 80x70
3.5	Počet kol - hnací/zátěžová (x=hnací kola)		mm	2/ 4	2/ 4
ROZMĚRY					
4.4	Zdvih	h ₃	mm	115	115
	Výška zdvihu	H1	mm	200	200
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	H3	mm	1230	1230
4.15	Výška spuštěných vidlic	H	mm	85	85
4.19	Celková délka	l ₁	mm	1195	1545
4.21	Celková šířka	B	mm	540	540
4.22	Rozměry vidlic	s/e/L	mm	48 / 160 / 800	48 / 160 / 1150
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	540	540

Typ koleček: PTP – řídicí kolo polyuretan/zátěžová kola tandem polyuretan; RTP – řídicí kolo guma (rubber) /zátěžová kola tandem polyuretan;

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

